

HILFSPRODUKTE

Montage- und Fugenmörtel, Reinigungs- und Pflegeprodukte

+++ GaLaBau +++



Montage- und Fugenmörtel, Entwässerungsmatten

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
VERLEGEN VON NATURSTEIN-, BETON- UND KERAMIKPLATTEN AUF TERRASSEN UND BALKON				
Geo Vlies 150 gr.	Zum Schutz von Folien und Bitumen		Rolle 2,65 m breit	m ² 4.00
Steinfix gerade	Zum Fixieren der Randplatten Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm		2 m ¹ /2,5 cm	Stk. 17.60
			1 Bund à 50 m ¹	Bund 270.00
Steinfix gebogen	Zum Fixieren von Rundungen Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm		2 m ¹ /2,5 cm	Stk. 25.00
			1 Bund à 20 m ¹	Bund 156.00
Steinfix Netz	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig		2 m ¹ /2,5 cm	Stk. 30.00
			1 Bund à 20 m ¹	Bund 182.00
Steinfix Netz für Keramik	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig		2 m ¹ / 1 cm	Stk. 31.00
			1 Bund à 20 m ¹	Bund 220.00
Nägels zu Steinfix	Zum Fixieren Länge pro Nagel 24,5 cm	3 Stk. pro 2 m ¹	Stück	Stk. 1.30
			1 Karton à 5 kg (ca. 60 Stk.)	Kar. 36.00
AquaDrain T+ Drainagematte mit Geotextilvlies Lose Verlegung	Schnelle und dauerhafte Entwässerung auf Balkonen und Terrassen. Anwendung: bei loser Verlegung von Natur- + Betonwerkstein		Rolle 8 mm dick Rolle 16 mm dick 1x10 m, zzgl. 5cm Überlappung	Stk. 360.00 Stk. 420.00
			pro Palette 9 Rollen à 1x10 m ¹ , 8 mm 7 Rollen à 1x10 m ¹ , 16 mm	Pal. 2340.00 Pal. 2100.00
AquaDrain EK Drainagematte mit Geotextilvlies Feste Verlegung	Schnelle und dauerhafte Entwässerung auf Balkonen und Terrassen. Anwendung: bei fester Verlegung von Keramik + Naturstein auf Drainmörtel + Festkies		Rolle 8 mm dick Rolle 16 mm dick 1x10 m, zzgl. 5cm Überlappung	Stk. 360.00 Stk. 420.00
			pro Palette 9 Rollen à 1x10 m ¹ , 8 mm 7 Rollen à 1x10 m ¹ , 16 mm	Pal. 2340.00 Pal. 2100.00
Aqua Drain SK Stossabdeckung	Stossabdeckung für die AquaDrainmatten		Rolle 90 mm x 10 m	m ¹ 4.70
AquaDrain Drainmattenschere	Zum einfachen und exakten Zuschneiden der Matten		1 Stk.	Stk. 70.00
Tubag Trasszement	Naturstein- oder Werksteinplatten		25 kg Sack	Sack 16.10
			1 Palette à 54 Säcke	Sack 12.80
Tubag Vielzweckmörtel 1 kg pro Armierungsstein	Verlegen von Bodenplatten/Pflastersteinen	1,1 kg/mm/m ²	25 kg Sack	Sack 19.00
			1 Palette à 48 Säcke	Sack 14.50
Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523 Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Betondecken Terrassen- und Balkonbelag Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m ² je mm	20 kg Sack	Sack 176.00
Drainage Mörtel DM 610 Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Bodenplatten- und Pflasterbeläge Aufbaustärke: - 5 cm begehbar - 8 cm bis 3,5 t befahrbar	16 kg/m ² je cm	25 kg Sack	Sack 24.20
			1 Palette à 40 Säcke	Sack 17.90
Mittelbettmörtel Flex MB 414 Flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel 5–20 mm	Zum Ansetzen und Verlegen von Bodenplatten Geegnet bei Bodenheizungen Innen und Aussen	1,3 kg/m ² je mm (7 mm)	25 kg Sack	Sack 56.00
			1 Palette à 40 Säcke	Sack 42.50
Haft Schlämme Flex HSF 748 Einkomponentige, kunststoffvergütete, trasshaltige Kontaktschlämme	Als flexible Haftbrücke Terrassen- und Balkonbelag	1,5–2 kg pro m ²	25 kg Sack	Sack 80.00
MegaFlex S2 MEG 665 Zweikomponentiger, zementärer, hochflexibler, wasserdichter Fließbettmörtel	Zum Kleben von Platten Innen und Aussen	Pulver 1,2 kg/ m ² und Flüssig- sigkeit 0,4 kg/ m ² je mm	25 kg Sack und 8,25 kg Kanister	Set 166.00
AEB plus Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 639 Wasserundurchlässige, entkoppelnde und spannungsabbauende Matte	Zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter Keramikplatten	ca. 1 m ² /m ²	Rolle 1 x 15 m	Stk. 485.00
AEB Dichtband 641 Beidseitig mit speziellen Vliesgewebe beschichtet	Dichtband für flexible, wasserundurchlässige Überbrückung von Anschluss-+Bewegungsfugen		Rolle 120 mm x 25 m	Stk. 114.00



Steinfix




Kleben



Drainagemörtel 610 Mortel



Haftschlämme Flex 748



Montage AEB 639

Zubehör Keramik

Bezeichnung	Einsatzbereich	Abmessung	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
Teilbare Abstandhalter mit Boden	gleichmässige Fugenbreite	transparent	3 mm/5 cm ø	100 Stk./Sack Sack 70.00
Teilbare Abstandhalter mit Boden	gleichmässige Fugenbreite	transparent	3 mm/5 cm ø	1000 Stk./Sack Sack 510.00
Plattenlager			1,5 cm h	Stk. Stk. 1.20
Steinfix mit Netz	Zur Fixierung der Platten		2 m ¹ /1 cm h	Stk. Stk. 31.00
Steinfix mit Netz	Zur Fixierung der Platten		2 m ¹ /1 cm h	1 Bund = 20 m ¹ Bund 220.00
Fugenkreuz schwarz	gleichmässige Fugenbreite		5 mm/ 1,58 cm h	50 Stk./Sack Sack 62.00
Stelzen				siehe Seite 14

Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C
Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Montage- und Fugenmörtel, Entwässerungsmatten



RDS 960




Fabjoint



TNF 674



Kleben



AquaDrain System

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
AUSFUGEN VON BODEN- UND KERAMIKPLATTEN, MAUERSTEINEN, WANDVERKLEIDUNGEN, SCHWIMMBADUMRANDUNGEN				
Schaumstoffprofile GM 20 mm, grau, geschlossen	Verhindert die „3-Flankenhaftung“		1 m ²	m ² 1.30
Rand Dämm Streifen RDS 960 Selbstklebender Randdämmstreifen für Stoss- und Dehnungsfugen	Verhindert Zwangsspannungen bei Boden-/ Wandanschlussfugen Innen und Aussen		Rolle 25 m (Höhe 50 mm, Dicke 5 mm, 40 mm Klebvlies)	Stk. 90.00
MarmorSilicon 18 sandgrau/29 hellbeige/33 jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Hohe Flankenhaftung Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m ² Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. 18.00
Marmorsand 0-1,2 mm Giallo Siena	Zum flüssigen Ausfugen von Bodenplatten	4 kg/m ²	25 kg Sack	Sack 21.20
Quarsand 0,4-0,8 mm	Zum Ausfugen von Bodenplatten	4 kg/m ²	25 kg/Sack	Sack 34.00
Fabjoint Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt Blanc, Gris, Beige, Brun claire	Zum Ausfugen von - Bodenplatten Fugenbreite ab 7 mm - Mauerabdeckungen - Wandverkleidungen - Schwimmbadumrandungen	5 kg/m ² 3 kg/m ¹ 4 kg/m ² 4 kg/m ¹	25 kg Sack	Sack 53.00
Fabfiller Gebrauchsfertiger Fugenmörtel, Beige	Zum trocken Ausfugen mit Handschuhen von - Trockenmauern - Wandverkleidungen	6 kg/m ² 4 kg/m ²	10 kg Kessel	Stk. 81.00
Techniseal DR+ Ton Pierre, Ocre, Gris, Basalte Dehnbarer, wasserundurchlässiger Fugenmörtel	Ausfugen von Bodenplatten/Pflasterungen auf wasserundurchlässigem, nicht stabilisiertem oder verfestigtem Untergrund. Fugenbreite .0.5-10 mm	4 kg/m ²	25 kg Sack	Sack 116.00
Epoxi-Pflasterfuge 2-K 594 pflastergrau 13 / sand 36 / anthrazit 66 Zweikomponentiger, wasserdurchlässiger, emulgierbarer Fugenmörtel (Flasche in Behälter)	Nasses Ausfugen von Bodenplatten/Pflastersteinen auf stabilisiertem Untergrund Für Fugenbreiten ab 5 mm Für normal beanspruchte Flächen	3-5 kg/m ²	25 kg Eimer inkl. Härter	Stk. 155.00
Pflaster Fughilfe FH 867	Verbessert das Abwaschen des Fugenmörtels	5 - 15 m ² /lt	1 lt Bidon	Stk. 23.00
Trass-Natursteinfuge TNF 674 grau / 675 pflastergrau / 676 anthrazit / 677 sandgrau / 684 beige Trasshaltiger schnell erhärtender Fugenmörtel	Ausfugen von Bodenplatten 5-40 mm	5-10 kg/m ²	25 kg Sack	Sack 47.30
DesignFuge Flex DF 10 Zementärer, flexibler, schnell erhärtender Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 1-10 mm - Fugenbreite aussen: geschlossen 5 mm / offen 3 mm - Fugenbreite innen: 3 mm	0.6-1 kg/m ²	1 kg Eimer 5 kg Eimer	Stk. 11.00 Stk. 39.00
DesignFuge Flex DF 20 Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 2-20 mm - Fugenbreite aussen: geschlossen 5 mm / offen 3 mm - Fugenbreite innen: 3 mm	1,5-1,9 kg/m ²	15 kg Eimer	Stk. 72.00
WANDVERKLEIDUNGEN				
Haft Primer S HPS 673 Spezialgrundierung zur Herstellung von Haftbrücken im Innenbereich	Zur Behandlung von bestehenden, keramischen Unterbauten, Holz, Guss-Asphalt und Magnesiaüberzug Anwendung: 1-2 Std. Wartezeit/Innen	ca. 150 gr/m ²	3 kg 5 kg Kessel	Stk. 77.00 Stk. 114.00
Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523 Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Innen und Aussen Wasserdampfdurchlässig, Wandverkleidungen Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m ² je mm	20 kg Sack	Sack 176.00
Sopro's No. 1 996 Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Wandverkleidungen Innen und Aussen	4 kg/m ²	25 kg Sack	Sack 75.00
MAUERKONSTRUKTION UND TREPPENBAU				
AquaDrain SD Typ 1 Kapillarpassive Stufendrainage	Für die Verlegung auf Aussentreppen		310/180 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack 155.00
AquaDrain SD Stufengitter	Teil der kapillarpassiven Stufendrainage für Aussentreppen		260/140 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack 200.00
AquaDrain SD Wasserleitstreifen	verhindert Kalkfahnen an Treppenwangen		10/10 x 600 mm 50 Stk./Pack	Pack 80.00
Watec BW Bewegungsfugenband			Rolle 30 mm x 50 m ²	m ² 1.90
Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523 Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen, Wasserdampfdurchlässig Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m ² je mm	20 kg Sack	Sack 176.00
Drainage Mörtel DM 610 Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Treppenkonstruktionen	16 kg/m ² je cm	25 kg Sack 1 Palette à 40 Säcke	Sack 24.20 Sack 17.90
Mittel Dickbettmörtel MDM 885 Weisser, schnell erhärtender, flexibler, trasshaltiger Mittel- und Dickbettmörtel	Zum Kleben von Werksteinmauern Innen und Aussen	8 kg/m ²	25 kg Sack 1 Palette à 40 Säcke	Sack 69.00 Sack 53.00
Tubag Vielzweckmörtel	Zum Aufbau von Natursteinmauern		25 kg Sack 1 Palette à 48 Säcke	Sack 19.00 Sack 14.50

Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C-25° C
Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
KLEBEN UND ABDICHTEN VON SCHWIMMBADUMRANDUNGEN				
Schaumstoffprofile GM 20 mm, grau, geschlossen	Verhindert die „3-Flankenhaftung“		1 m ³	m ³ 1.30
Sopro's No. 1 996 Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Schwimmbecken Innen und Aussen	4 kg/m ²	25 kg Sack	Sack 75.00
Racofix Montagekleber 818 Universal-Klebstoff	Einkomponentiger Universal-Klebstoff zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien	310 ml für 3,1 m ²	310 ml/Kar.	Kar. 23.00
Sopro Dur HF-D 817 Elastischer, oximfreier chemikalien beständiger Silicondichtstoff	Für hochbeanspruchte mechanische- und chemische Anschlussfugen Innen- und Aussenbereich	310 ml für 3,1 m ² Fuge (10 x 10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. 25.00
MarmorSilicon 18 sandgrau / 29 hellbeige / 33 jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Hohe Flankenhaftung Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m ² Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. 18.00
BAUSÄTZE, BASSIN UND WASSERBECKEN				
Geo Vlies 150 gr.	Zum Abdecken von Kiesflächen Zum Schutz von Folien		Rolle 2,65 m breit	m ² 4.00
Kautschuk Folie 1,1 mm Abdichtungsfolie, hohe Elastizität, bietet Schutz vor Durchwurzelung	Abdichtungsfolie für alle künstlich angelegten Zier- und Nutzwässer	Nach Mass	Aufgerollt	m ² 45.00
Tubag Vielzweckmörtel	Zum Auskleiden		25 kg Sack	Sack 19.00
			1 Palette à 48 Säcke	Sack 14.50
Mittel Dickbettmörtel MDM 885 Weisser, schnell erhärtender, flexibler, trasshaltiger Mittel- und Dickbettmörtel	Zum Kleben von Naturstein- und Werksteinmauer Innen und Aussen	8 kg/m ²	25 kg Sack	Sack 69.00
			1 Palette à 40 Säcke	Sack 53.00
Armierungsnetz AR 562	Alkalibeständiges kunststoffummanteltes Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 cm	1,1 m/m ²	Rolle 20 cm / 50 m 100 cm / 10m	Stk. 62.00 Stk. 64.00
Dichtband flexibel DB 438	hochelastisches, vlieskaschirtes zur sicheren Überbrücken von Bewegungsfugen Sicherheitsdichtband		Rolle 12 cm / 10 m 12 cm / 50 m	Stk. 72.00 Stk. 335.00
Dichtecke innen DE 014 aussen DE 015	Vorgeformte Fertigecken			Stk. 13.40
				Stk. 13.40
Dichtmanschette Wand 644 Boden 645	Manschetten zum sicheren Abdichten von Rohrleitungen und Bodenabläufen			Stk. 9.70 Stk. 54.00
Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523 Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Brunnen-, Teich- und Bachlaufbauten Abdichtungen bei Brunnenanlagen Erstellen von wasserundurchlässigen, rissüberbrückende Abdichtungen Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m ² je mm	20 kg Sack	Sack 176.00
BRUNNEN				
Turbo Dichtschlämme 2-K TDS 823 Zweikomponentige, flexible, zementäre Hochleistungsdichtschlämme UV-beständig	Zum Abdichten des Brunnenfundamentes	Pulver 0,8 kg/m ² und Flüssigkeit 0,8 kg/m ² je mm	10 kg Sack und 10 kg Kanister	Stk. 178.00
Puk 503 Zweikomponentiger (A+B), heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff	Schnell erhärtender wasserdichter Klebstoff zum Kleben und abdichten Innen und Aussen	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schicht	6 kg/Eimer	Stk. 161.00
Racofix WSM 680 WasserStopp Mörtel	Zementärer, kunststoffvergüteter Schnellstopf- mörtel zum Schliessen von Wassereintrittsstellen		5 kg Eimer	Stk. 30.00
SPEZIALANWENDUNGEN, RENOVIERUNGEN				
Rapidur 460 Aussenbereich Schnellmontagemörtel	Zum schnellen Einsetzen von Zargen, Steinschrauben, Rohren, etc. Verarbeitungszeit 4–6 min.		5 kg Eimer	Stk. 23.00
			15 kg Eimer	Stk. 42.00
FS 15 PLUS Fließspachtel Selbstnivellierende, pumpfähige, schnellerhärtende, zementäre Universalspachtelmasse	Bodenspachtelmasse für glatte, ansatzfreie Flächen Schichtdicke 2-40 mm	ca. 1,6 kg/m ² je mm	25 kg Sack	Stk. 70.00
HF-S 563 Fließspachtel Hochbelastbare, zementäre, selbstverlaufende und schnell erhärtende Bodenspachtelmasse für ansatzfreie Flächen	Bodenspachtelmasse zur Herstellung von direkt nutzbaren, glatten, ansatzfreien Flächen für Garagen, Kellern, usw. Schichtdicke 4-40 mm	ca. 1,7 kg/m ² je mm	25 kg Sack	Stk. 56.00
Ausgleichsmörtel RAM 3 454 Zementärer, schnell erhärtender faserarmierter grauer Putz- und Spachtelmörtel	Zum Verputzen, Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Boden- und Wandflächen für Schichtdicken von 3-30 mm	ca. 1,5 kg/m ² je mm	25 kg Sack	Stk. 62.00
Ausgleichsmörtel 468 Zementärer, schnell erhärtender Spachtelmörtel	3 cm Glätten und Ausbessern von Beton- und Wandflächen Schichtdicke 2–30 mm		25 kg Sack	Stk. 56.00




Sopro MDM 885



Kleben



Sopro Dur



Kleben



Turbo Dichtschlämme 2-K TDS 823

Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C
Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

Reinigungs- und Pflegemittel



Reinigung



Spezialreiniger



Reinigung



Imprägnierung



Aufrollen

Bezeichnung	Anwendung	Bedarf Liter/ m ²	Gebinde	PREIS pro Bidon exkl. MwSt.
Spezialreiniger (Nettoyage) Entfernt Zementschleier und Ausblühungen.	25%–50% mit Wasser verdünnen und mit Schrubbürste bearbeiten und mit klarem Wasser gut abbürsten und abspülen z.B. 1 lt Spezialreiniger auf 4 lt Wasser Wartezeit nach dem zementösen Ausfugen: 4 Wochen Nicht unverdünnt anwenden und darf nicht eintrocknen	0,05	2 lt 5 lt 10 lt	59.00 140.00 221.00
Reiniger (Curatif) Zerstört Moos, Schimmelpilz und löst Fettflecken	25%–50% mit Wasser verdünnen, auf Bodenplatten einbürsten, kurz einwirken lassen, abbürsten und mit reichlich Wasser gut abspülen z.B: 1 Lt Reiniger auf 4 lt Wasser Darf nicht eintrocknen	0,1	2 lt 5 lt 10 lt	59.00 140.00 221.00
Fliesenschutz (Protection Dallages) Imprägnierende Wirkung. Schützt vor Verschmutzung und Fett. Farblos und verändert Produkt nicht	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen Zur Innen- und Aussenanwendung	0,15	2 lt 5 lt 10 lt	91.00 194.00 300.00
Schutz für Schwimmbeckenrand (Protection plages de piscine) Imprägnierende Wirkung. Schützt vor Verschmutzung	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen Zur Aussenanwendung	0,1	2 lt 5 lt 10 lt	91.00 194.00 300.00
Fliesen-Intensivschutz (Protection Dallages Intense) Bodenplattenschutz mit Nasseffekt	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen	0,15	2 lt 5 lt 10 lt	114.00 282.00 480.00
R 154 Lösefix-wasserlöslich Spezialreiniger auf Lösemittelbasis. Ist bestens zum Lösen und Entfernen von Steinpflege- und Wachsflutfilmen (auch alte und verhärtete), Versiegelungen, Farben, Teer, Asphalt, Bitumen, Kleberückstände sowie auf fett- und ölbasierende Verschmutzungen geeignet.	Unverdünnt mit einem Schrubber oder einer Bürste satt auftragen und durcharbeiten. Ca. 5 Minuten einwirken, aber nicht antrocknen lassen und dann nochmals kräftig einarbeiten. Anschliessend R155 Grundreiniger mit Wasser gemischt auf die Fläche auftragen und kräftig durcharbeiten. Zum Schluss alles mit klarem Wasser gründlich reinigen.	0,1	1 lt 5 lt 10 lt	53.00 223.00 399.00
R 155 Grundreiniger Mildalkalischer Spezialreiniger (Säurefrei)	Je nach Verschmutzung pur oder bis 1:10 verdünnt auftragen. Ca. 10. einwirken lassen, darf nicht eintrocknen, nochmals kräftig bürsten. Schutzflotte aufnehmen und mit klarem Wasser gründlich reinigen.	0,1	0,5 lt 1 lt 5 lt	29.00 40.00 166.00
R 160 Moos- und Schimmel-Ex Beseitigt Moos, Algen, Flechten sowie Schimmel. Bleicht organische Verfärbungen wie Kaffee, Rotwein, Beeren, etc.	Moos und Schimmel vorher nicht mechanisch entfernen. R 160 Pur und gleichmässig auf die trockene Oberfläche aufsprühen und einige Minuten einwirken (nicht antrocknen) lassen. Mit einem Schrubber oder Bürste durcharbeiten. Gegebenenfalls noch einmal einsprühen und durcharbeiten. Anschliessend die Fläche gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.	0,1	0,475 lt Sprühflasche 5 lt	33.00 174.00
R 162K Algen-Ex Beseitigt Grünverschmutzungen und Algen von Mauern, Treppen, Terrassen aus Natur- und wiedhergestellten Materialien	Algen-Ex mit Wasser 1:10 auf die befallenen trockenen Stellen aufsprühen und nach einigen Tagen verschwindet der grüne Belag selbsttätig. Bei hartnäckigen Rückständen Vorgang wiederholen und einbürsten.	0,1	1 lt 5 lt	48.00 196.00
R 179 Rostfleckenentferner Gebrauchsfertiger Spezialreiniger für alle säureempfindliche Beläge	Gleichmässig und satt auf die trockene Oberfläche aufsprühen. Die violette Verfärbung zeigt an, dass die Oxidationsflecken gelöst werden. Ca. 5–10 Min. einwirken lassen. Während dieser Zeit nicht antrocknen lassen, ansonsten nachsprühen. Vorgang wiederholen bis es nicht mehr violett verfärbt. Anschliessend restlicher Reiniger wegwischen und mit R155 Grundreiniger und Wasser gut reinigen.		0,475 lt Sprühflasche	39.00
S 234N Fleckschutz Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett auf Natur- und Wiederhergestellten Platten	Den Fleckschutz auf sauberen und trockenen Untergrund mit Roller gleichmässig und satt auftragen. Bei saugfähigem Untergrund Vorgang nach ca. 24 Std. nochmals wiederholen.	0,1	1 lt 10 lt	91.00 696.00
Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger 708 Reinigt und pflegt Feinsteinzeug	Dem Wischwasser begeben und mit feuchtem Lappen oder Mop den Boden wischen	0,003 lt 0,1 lt pro 10 lt Wasser	1 lt	26.00

Hinweis

Pflegeprodukte sind immer vor der Anwendung von Reinigungs-/Imprägnierungsmitteln auf einer Testfläche an einem unauffälligen Ort zu testen. Jedes Auftragen dieser Mittel erfolgt auf eigenes Risiko und Gefahr.

Gerne beraten wir Sie über unsere weiteren Reinigungs- sowie Pflegemittel. Beachten Sie vor der Anwendung der Produkte in jedem Fall das entsprechende technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese können Sie auf unserer Homepage unter folgender Rubrik einsehen: www.solag.ch => **Dokumentation** => **Technische Hinweise**

Vorsicht bei Pflegeprodukten: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!