

# Zubehör Beton- und Natursteinprodukte, Festkies


Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
<b>Geo Vlies 150 gr.</b>	Zum Schutz von Folien und Bitumen		Rolle 2,65 m breit	m <sup>2</sup> <b>4.00</b>
<b>Steinfix gerade</b>	Zum Fixieren der Randplatten Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm		2 m <sup>2</sup> /2,5 cm	Stk. <b>17.60</b>
			Bund à 25 x 2 m <sup>2</sup>	Stk. <b>10.80</b>
<b>Steinfix gebogen</b>	Zum Fixieren von Rundungen Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm		2 m <sup>2</sup> /2,5 cm	Stk. <b>25.00</b>
			Bund à 10 x 2 m <sup>2</sup>	Stk. <b>15.60</b>
<b>Nägels zu Steinfix</b>	Zum Fixieren Länge pro Nagel 24,5 cm	3 Stk. pro 2 m <sup>2</sup>	Stück	Stk. <b>1.30</b>
			1 Karton à 5 kg (ca. 60 Stk.)	Kar. <b>36.00</b>
<b>Steinfix Netz</b>	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig		2 m <sup>2</sup> /2,5 cm	Stk. <b>30.00</b>
			Bund à 10 x 2 m <sup>2</sup>	Stk. <b>18.20</b>
<b>Steinfix Netz für Keramik</b>	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig		2 m <sup>2</sup> / 1 cm	Stk. <b>31.00</b>
			Bund à 10 x 2 m <sup>2</sup>	Stk. <b>22.00</b>
<b>Armierungseisen</b>	Durchmesser 8 mm, Länge 200 cm			Stk. <b>11.00</b>
	Durchmesser 12 mm, Länge 200 cm			Stk. <b>25.00</b>
<b>AquaDrain Pro</b> Drainagematte für alle Untergründe, Verlegearten und Belagsarten	Schnelle und dauerhafte Entwässerung bei loser oder fester Verlegung	m <sup>2</sup> zzg. 5 cm Überlappung ungelocht	Rolle 1 x 10 m à 10 mm	Stk. <b>427.00</b>
			Rolle 1 x 10 m à 16 mm	Stk. <b>472.00</b>
			Rolle 1 x 10 m à 25 mm	Stk. <b>556.00</b>
			pro Palette	
		gelocht	10 Rollen à 1 x 10 m, 10 mm	Stk. <b>285.00</b>
		gelocht	7 Rollen à 1 x 10 m, 16 mm	Stk. <b>316.00</b>
		ungelocht	4 Rollen à 1 x 10 m, 25 mm	Stk. <b>371.00</b>
<b>Aqua Drain SK</b> Stossabdeckung	Stossabdeckung für die AquaDrainmatten		Rolle 90 mm x 10 m	m <sup>2</sup> <b>4.70</b>
<b>AquaDrain Drainmattenschere</b>	Zum einfachen und exakten Zuschneiden der Matten		1 Stk.	Stk. <b>70.00</b>
<b>AquaDrain SD Typ 1</b> Kapillarpassive Stufendrainage	Für die Verlegung auf Aussentreppen		310/180 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack <b>155.00</b>
<b>AquaDrain SD Stufengitter</b>	Teil der kapillarpassiven Stufendrainage für Aussentreppen		260/140 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack <b>200.00</b>
<b>AquaDrain SD Wasserleitstreifen</b>	verhindert Kalkfahnen an Treppenwangen		10/10 x 600 mm 50 Stk./Pack	Pack <b>80.00</b>
<b>Watec BW Bewegungsfugenband</b>			Rolle 30 mm x 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> <b>1.90</b>
<b>Schaumstoffprofile PE</b> 10 mm, grau, geschlossen	Verhindert die „3-Flankenhaftung“		1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> <b>1.30</b>
<b>Rand Dämm Streifen RDS 960</b> Selbstklebender Randdämmstreifen für Stoss- und Dehnungsfugen	Verhindert Zwangsspannungen bei Boden-/ Wandanschlussfugen Innen und Aussen		Rolle 25 m (Höhe 50 mm, Dicke 5 mm, 40 mm Klebevlies)	Stk. <b>81.00</b>
<b>Armierungsnetz AR 562</b>	Alkalibeständiges kunststoffummanteltes Glasfaserdengewebe, Maschenweite 4 x 4 cm	1,1 m/m <sup>2</sup>	Rolle 20 cm /50 m 100 cm/10m	Stk. <b>55.70</b>
				Stk. <b>55.80</b>
<b>AEB plus Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 639</b> Wasserundurchlässige, entkoppelnde und spannungsabbauende Matte	Zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter Keramikplatten	ca. 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Rolle 1 x 15 m	Stk. <b>485.00</b>
<b>Dichtband Flex AEB 148</b> Flexibles Dichtband, beidseitig mit speziellem Vliesgewebe beschichtet	Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- + Bewegungsfugen		Rolle 12 cm/10 m 12 cm/50 m	Stk. <b>43.05</b>
				Stk. <b>205.00</b>
<b>Dichtecke innen</b> AEB 642 <b>aussen</b> AEB 643	Vorgeformte Fertigecken			Stk. <b>8.10</b>
				Stk. <b>8.10</b>
<b>Dichtmanschette Wand</b> 130 <b>Boden</b> 645	zum sicheren Abdichten von Rohrführungen und Bodenabläufen	15 x 15 cm 45 x 45 cm	ø 32-55 mm	Stk. <b>5.70</b>
				Stk. <b>11.90</b>
<b>Kautschuk Folie</b> 1,1 mm Abdichtungsfolie, hohe Elastizität, bietet Schutz vor Durchwurzelung	Abdichtungsfolie für alle künstlich angelegten Zier- und Nutzwässer	Nach Mass	Aufgerollt	m <sup>2</sup> <b>45.00</b>



Steinfix



AquaDrain-Matte



AquaDrain System



Schaumstoffprofil



Randdämmstreifen RDS 960

# Zubehör Keramikprodukte

Bezeichnung	Einsatzbereich	Abmessung	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.	
Teilbare Abstandhalter mit Boden	gleichmässige Fugenbreite	transparent	3 mm/5 cm ø	100 Stk./Sack	Sack <b>70.00</b>
Teilbare Abstandhalter mit Boden	gleichmässige Fugenbreite	transparent	3 mm/5 cm ø	1000 Stk./Sack	Sack <b>510.00</b>
Plattenlager			1.5 cm h	Stk.	Stk. <b>1.20</b>
Steinfix mit Netz	Zur Fixierung der Platten		2 m <sup>2</sup> /1 cm h	Stk.	Stk. <b>31.00</b>
Steinfix mit Netz	Zur Fixierung der Platten		2 m <sup>2</sup> /1 cm h	1 Bund = 20 m <sup>2</sup>	Bund <b>220.00</b>
Fugenkreuz schwarz	gleichmässige Fugenbreite		5 mm/ 1,58 cm h	50 Stk./Sack	Sack <b>62.00</b>
Stelzen					siehe Seite 10

**Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

# Klebe- und Fugenmörtel

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
<b>VERLEGEN UND AUSFUGEN VON BETONPLATTEN AUF TERRASSEN UND BALKON</b>				
<b>Tubag Trasszement</b>	Naturstein- oder Werksteinplatten		25 kg Sack	Sack <b>14.30</b>
			1 Palette à 54 Säcke	Sack <b>12.80</b>
<b>Tubag Vielzweckmörtel</b> 1 kg pro Armierungsstein	Verlegen von Bodenplatten/Pflastersteinen	1,1 kg/mm/m <sup>2</sup>	25 kg Sack 1 Palette à 48 Säcke	Sack <b>19.00</b> Sack <b>14.50</b>
<b>Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523</b> Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Betondecken Terrassen- und Balkonbelag Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m <sup>2</sup> je mm	20 kg Sack	Sack <b>181.00</b>
<b>Drainage Mörtel DM 610</b> Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Bodenplatten- und Pflasterbeläge / Aufbaustärke: 5 cm begehrbar / 8 cm bis 3,5 t befahrbar	16 kg/m <sup>2</sup> je cm	25 kg Sack	Sack <b>23.10</b>
			1 Palette à 40 Säcke	Sack <b>17.90</b>
<b>Mittelbettmörtel Flex MB 414</b> Flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel 5–20 mm	Zum Ansetzen und Verlegen von Bodenplatten Geeignet bei Bodenheizungen Innen und Aussen	1,3 kg/m <sup>2</sup> je mm (7 mm)	25 kg Sack	Sack <b>58.00</b>
			1 Palette à 40 Säcke	Sack <b>42.50</b>
<b>Haft Schlämme Flex HSF 748</b> Einkomponentige, kunststoffvergütete, trasshaltige Kontaktschlämme	Als flexible Haftbrücke Terrassen- und Balkonbelag	1,5–2 kg pro m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>69.50</b>
<b>MarmorSilicon</b> 18 sandgrau / 29 hellbeige / 33 jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Hohe Flankenhaftung Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup> Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. <b>16.50</b>
<b>Marmorsand 0–1,2 mm</b> , Giallo Siena	Zum flüssigen Ausfugen von Bodenplatten	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>21.20</b>
<b>Quarzsand</b> 0,4–0,8 mm	Zum Ausfugen von Bodenplatten	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg/Sack	Sack <b>26.80</b>
<b>Fabjoint</b> Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt, <b>Blanc, Gris, Beige, Brun claire</b>	Zum Ausfugen von – Bodenplatten Fugenbreite ab 7 mm – Schwimmbadumrandungen	5 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>56.00</b>
<b>Techniseal DR+</b> Dehnbarer, wasserundurchlässiger Fugenmörtel <b>Ton Pierre, Gris sable, Granit</b>	Ausfugen von Bodenplatten/Pflasterungen auf wasserundurchlässigem, nicht stabilisiertem oder verfestigtem Untergrund. Fugenbreite, 0,5–10 mm	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>119.00</b>
<b>Techniseal DR+ Next Gel</b> Dehnbarer, wasserundurchlässiger Fugenmörtel <b>Ton Pierre, Ocre, Gris sable, Granit</b>	Leichteres Ausfugen von Bd-Platten/Pflasterungen	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>130.00</b>
<b>Epoxi-Pflasterfuge 2-K 594</b> pflastergrau 13 / sand 36 / anthrazit 66 Zweikomponentiger, wasserundurchlässiger, emulgierbarer Fugenmörtel (Flasche in Behälter)	Wasseremulgierbares drainagefähiges Fugenmaterial für Bodenplatten/Pflasterungen auf stabilisiertem Untergrund / Für Fugenbreite ab 5 mm Für leichte-mittlere Beanspruchung	3–5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Eimer inkl. Härter	Stk. <b>155.00</b>
<b>Pflaster Fughilfe FH 867</b>	Erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels	5–15 m <sup>2</sup> /lt	1 lt Bidon	Stk. <b>19.40</b>
<b>Trass-Natursteinfuge</b> TNF 674 grau / 675 pflastergrau / 676 anthrazit / 677 sandgrau / 684 beige Trasshaltiger schnell erhärtender Fugenmörtel	Ausfugen von Bodenplatten 5–40 mm	5–10 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>48.70</b>
<b>VERLEGEN UND AUSFUGEN VON KERAMIKPLATTEN AUF TERRASSEN UND BALKON</b>				
<b>MegaFlex MEG 667 TX</b> Zweikomponentiger, zementärer, hochflexibler, standfester Fliesenkleber	Zum Kleben von Platten Innen und Aussen Ideal für Treppenanlagen und Schwimmbäder	Pulver 1,2 kg/m <sup>2</sup> und Flüssigkeit 0,34 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack und 7 kg Kanister	Set <b>159.00</b>
<b>Racofix Montagekleber 818</b> Universal-Klebstoff	Einkomponentiger Universal-Klebstoff zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup>	310 ml/Kar.	Kar. <b>20.00</b>
<b>DesignFuge Flex DF 10</b> Zementärer, flexibler, schnell erhärtender Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 1–10 mm - geschlossene Fuge aussen mind. 5 mm / offen 3 mm / - Fugenbreite innen: 3 mm	0.6-1 kg/m <sup>2</sup>	1 kg Eimer	Stk. <b>11.00</b>
			5 kg Eimer	Stk. <b>39.00</b>
<b>DesignFuge Flex Fl plus</b> Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 2–20 mm geschlossene Fuge aussen 5 mm / offen 3 mm / - Fugenbreite innen: 3 mm	1,5-1,9 kg/m <sup>2</sup>	15 kg Sack	Stk. <b>72.00</b>
<b>WANDVERKLEIDER</b>				
<b>Haft Primer S HPS 673</b> Spezialgrundierung von Haftbrücken für nicht saugende Untergründe im Innen-/Aussenbereich	Zur Behandlung von bestehenden, keramischen Unterbauten, Holz, Guss-Asphalt und Magnesiaüberzug <b>Anwendung:</b> 1–2 Std. Wartezeit/Innen	ca. 150 gr/m <sup>2</sup>	3 kg 5 kg Kessel	Stk. <b>66.60</b> Stk. <b>99.20</b>
<b>Grundierung GD 749</b> Spezialgrundierung von Haftbrücken für saugenden Untergründen. Innen + Aussen	Für stark und unterschiedlich saugende Untergründe	100–200 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund	1 kg Flasche	Stk. <b>11.20</b>
			5 kg Kanister 10 kg Kanister 25 kg Kanister	Stk. <b>50.20</b> Stk. <b>90.70</b> Stk. <b>209.10</b>
<b>Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523</b> Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Innen und Aussen Wasserdampfdurchlässig, Wandverkleidungen <b>Anwendung:</b> 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m <sup>2</sup> je mm	20 kg Sack	Sack <b>179.00</b>
<b>Sopro ZR Turbo XXL</b> Zementäre, zweikomponentige, schnell durchtrocknende, hochflexible Reaktivabdichtung	Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und zur Abdichtung von Brauch-Wasser-Behälter. Auch auf alten Bitumen haftbar. Nach 3 Std. regenfest. Innen + Aussen	10 kg Pulver A + 10 kg Flüssigkeit B	Kombi-Gebinde 20 kg	Stk. <b>176.40</b>
			Kombi-Gebinde 9 kg	Stk. <b>92.70</b>
<b>Sopro No. 1 996</b> Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Wandverkleidungen Innen und Aussen	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>77.00</b>
<b>Fabjoint</b> Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt, <b>Blanc, Gris, Beige, Brun claire</b>	Zum Ausfugen von – Wandverkleidungen	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>56.00</b>
<b>Fabfiller</b> Gebrauchsfertiger Fugenmörtel, <b>Beige</b>	Zum trocken Ausfugen von Handschuhen von – Wandverkleidungen	6 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>2</sup>	10 kg Kessel	Stk. <b>81.00</b>

**Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!



Drainagemörtel



Fabemi Fabjoint



2-K Pflasterfuge



Kleben



Verfugen

B

B

B

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.
<b>MAUERKONSTRUKTION UND TREPPENBAU</b>				
<b>Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523</b> Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Betondecken, Terrassen- und Balkonbelag Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m <sup>2</sup> je mm	20 kg Sack	Sack <b>181.00</b>
<b>Drainage Mörtel DM 610</b> Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Bodenplatten- und Pflasterbeläge Aufbaustärke: – 5 cm begehbar – 8 cm bis 3,5 t befahrbar	16 kg/m <sup>2</sup> je cm	25 kg Sack	Sack <b>23.10</b>
			1 Palette à 40 Säcke	Sack <b>17.90</b>
<b>Mittelbettmörtel Flex MB 414</b> Flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel 5–20 mm	Zum Ansetzen und Verlegen von Bodenplatten Geeignet bei Bodenheizungen Innen und Aussen	1,3 kg/m <sup>2</sup> je mm (7 mm)	25 kg Sack	Sack <b>58.00</b>
			1 Palette à 40 Säcke	Sack <b>42.50</b>
<b>Tubag Vielzweckmörtel</b> 1 kg pro Armierungsstein	Verlegen von Bodenplatten/Pflastersteinen	1,1 kg/ mm/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>19.00</b>
			1 Palette à 48 Säcke	Sack <b>14.50</b>
<b>Fabjoint</b> Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt  Blanc, Gris, Beige, Brun claire	Zum Ausfugen von – Bodenplatten Fugenbreite ab 7 mm – Mauerabdeckungen – Wandverkleidungen – Schwimmbadumrandungen	5 kg/m <sup>2</sup> 3 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>56.00</b>
<b>Fabfiller</b> Gebrauchsfertiger Fugenmörtel, Beige	Zum trocknen Ausfugen mit Handschuhen von – Trockenmauern – Wandverkleidungen	6 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>2</sup>	10 kg Kessel	Stk. <b>81.00</b>
<b>Trass-Natursteinfuge</b> TNF 674 grau / 675 pfastergrau / 676 anthrazit / 677 sandgrau / 684 beige Trasshaltiger schnell erhärtender Fugenmörtel	Ausfugen von Bodenplatten 5–40 mm	5–10 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>48.70</b>
<b>Mittel Dickbettmörtel MDM 885</b> Weisser, schnell erhärtender, flexibler, trasshaltiger Mittel- und Dickbettmörtel	Zum Kleben von Werksteinmauern Innen und Aussen	8 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>69.00</b>
			1 Palette à 40 Säcke	Sack <b>53.00</b>
<b>KLEBEN UND ABDICHTEN VON SCHWIMMBADUMRANDUNGEN, BRUNNEN, BASSIN UND WASSERBECKEN</b>				
<b>Puk 503</b> Zweikomponentiger (A+B), heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff	Schnell erhärtender wasserdichter Klebstoff zum Kleben und abdichten Innen und Aussen	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> je mm Schicht	6 kg/Eimer	Stk. <b>143.00</b>
<b>Turbo Dichtschlämme 2-K TDS 823</b> Zweikomponentige, flexible, zementäre Hochleistungsdichtschlämme UV-beständig	Zum Abdichten des Brunnenfundamentes	Pulver 0,8 kg/m <sup>2</sup> und Flüssigkeit 0,8 kg/m <sup>2</sup> je mm	10 kg Sack und 10 kg Kanister	Stk. <b>151.00</b>
<b>Racofix WSM 680</b> WasserStopp Mörtel	Zementärer, kunststoffvergüteter Schnellstopf- mörtel zum Schliessen von Wassereintrittsstellen		5 kg Eimer	Stk. <b>25.80</b>
<b>Sopro No. 1 996</b> Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Wandverkleidungen Innen und Aussen	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	Sack <b>77.00</b>
<b>Racofix Montagekleber 818</b> Universal-Klebstoff	Einkomponentiger Universal-Klebstoff zum Verkle- ben von unterschiedlichen Materialien	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup>	310 ml/Kar.	Kar. <b>20.00</b>
<b>Sopro Dur HF-D 817</b> Elastischer, oximfreier chemikalien beständiger Silicondichtstoff	Für hochbeanspruchte mechanische- und chemische Anschlussfugen, UV und Witterungsbe- ständig, Innen- und Aussenbereich	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup> Fuge (10 x 10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. <b>22.10</b>
<b>MarmorSilicon</b> 18 sandgrau / 29 hellbeige / 33 jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Hohe Flankenhaftung, Neutralvernetzter Silikon Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup> Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	Kar. <b>16.50</b>
<b>SPEZIALANWENDUNGEN, RENOVIERUNGEN</b>				
<b>Rapidur 460</b> Aussenbereich Schnellmontagemörtel	Zum schnellen Einsetzen von Zargen, Steinschrau- ben, Rohren, etc. Verarbeitungszeit 4–6 min.		5 kg Eimer	Stk. <b>19.50</b>
			15 kg Eimer	Stk. <b>35.60</b>
<b>FS 15 PLUS Fließspachtel (Innen)</b> Selbstnivellierende, pumpfähige, schnellerhärtende, zementäre Universalspachtelmasse	Bodenspachtelmasse für glatte, ansatzfreie Flächen Schichtdicke 2–40 mm	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	Stk. <b>61.00</b>
<b>HF-S 563 Fließspachtel (Innen und aussen)</b> Hochbelastbare, zementäre, selbstverlaufende und schnell erhärtende Bodenspachtelmasse für ansatz- freie Flächen	Bodenspachtelmasse zur Herstellung von direkt nutz- baren, glatten, ansatzfreien Flächen für Garagen, Kel- lern, usw. Schichtdicke 4–40 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	Stk. <b>65.00</b>
<b>Ausgleichsmörtel RAM 3 454</b> Zementärer, schnell erhärtender faserarmierter grauer Putz- und Spachtelmörtel	Zum Verputzen, Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Boden- und Wandflächen für Schichtdicken von 3–60 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	Stk. <b>50.20</b>
<b>Vario Fließspachtel VS 582</b> Selbstnivellierende + modellierbare, faserarmierte schnell erhärtende Spachtelmasse	Zum Ausgleichen und Ausbilden eines Ge- fülles. Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen Schichtdicke 3–70 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg	Stk. <b>41.20</b>
<b>Rapidur MS 747</b> (Innen + Aussen) Schnellerhärtender und früh belegreifer Zementestrich	Geeignet für Heizestriche und Estriche auf Trennschicht begehbar nach ca. 12 Std. Schichtdicke 20–100 mm	18–20 kg/m <sup>2</sup> je cm	25 kg	Stk. <b>26.00</b>
<b>Rapidur M1 769 schnell</b> (Innen + Aussen) Sehr schnellerhärtender, formstabiler und früh belegreifer Zementestrich	Geeignet für Heizestriche und Estriche auf Trennschicht Ideal für zeitsparende + termingebundene Arbeiten begehbar nach ca. 3 Std. Schichtdicke 12–80 mm	18–20 kg/m <sup>2</sup> je cm	25 kg	Stk. <b>34.00</b>



Vielzweckmörtel



Dichtschlämme



Kleben



Kleben



Sopro No.1

**Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C**  
Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!



# Reinigungs- und Pflegemittel



Moos- und Schimmel-Ex



Spezialreiniger



Reinigung



Imprägnierung



Aufrollen

Bezeichnung	Anwendung	Bedarf Liter/ m <sup>2</sup>	Gebinde	PREIS pro Bidon exkl. MwSt.
<b>Spezialreiniger (Nettoyage)</b> Entfernt Zementschleier und Ausblühungen.	25%–50% mit Wasser verdünnen und mit Schrubbürste bearbeiten und mit klarem Wasser gut abbürsten und abspülen z.B. 1 lt Spezialreiniger auf 4 lt Wasser Wartezeit nach dem zementösen Ausfugen: 4 Wochen <b>Nicht unverdünnt anwenden und darf nicht eintrocknen</b>	0,05	2 lt 5 lt	<b>60.00</b> <b>140.00</b>
<b>Reiniger Express (Nettoyant Express)</b> Intensiv Reiniger	Vor Gebrauch schütteln. Mittel mit Wasser mischen. Aufsprühen; einwirken lassen. Bei starker Verschmutzung diesen Vorgang wiederholen. Beim letzten Mal beim Abspritzen mit klarem Wasser die Platten gut bürsten.	0.25 lt	5 lt	<b>115.00</b>
<b>Reiniger (Curatif)</b> Zerstört Moos, Schimmelpilz und löst Fettflecken	25%–50% mit Wasser verdünnen, auf Bodenplatten einbürsten, kurz einwirken lassen, abbürsten und mit reichlich Wasser gut abspülen z.B: 1 lt Reiniger auf 4 lt Wasser <b>Darf nicht eintrocknen</b>	0,1	2 lt 5 lt 10 lt	<b>59.00</b> <b>140.00</b> <b>221.00</b>
<b>Fliesenschutz (Protection Dallages)</b> Imprägnierende Wirkung. Schützt vor Verschmutzung und Fett. Farblos und verändert Produkt nicht	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen Zur Innen- und Aussenanwendung	0,15	2 lt 5 lt	<b>89.00</b> <b>186.00</b>
<b>Schutz für Schwimmbeckenrand (Protection plages de piscine)</b> Imprägnierende Wirkung. Schützt vor Verschmutzung	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen Zur Aussenanwendung	0,1	2 lt 5 lt	<b>85.00</b> <b>183.00</b>
<b>Fliesen-Intensivschutz (Protection Dallages Intense)</b> Bodenplattenschutz mit Nasseffekt	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auftragen	0,15	2 lt 5 lt	<b>112.00</b> <b>262.00</b>
<b>Fliesen-Intensivschutz (Protection Rehausseur de Tente)</b>	Vor Gebrauch schütteln Mit Roller unverdünnt vertikal und horizontal sättigend auf trockene Platten auftragen	0.07 lt	400 ml 2 lt 5 lt	<b>85.00</b> <b>112.00</b> <b>266.00</b>
<b>R 154 Lösefix-wasserlöslich</b> Spezialreiniger auf Lösemittelbasis. Ist bestens zum Lösen und Entfernen von Steinpflege- und Wachsflutfilmen (auch alte und verhärtete), Versiegelungen, Farben, Teer, Asphalt, Bitumen, Kleberückstände sowie auf fett- und ölbasierende Verschmutzungen geeignet.	Unverdünnt mit einem Schrubber oder einer Bürste satt auftragen und durcharbeiten. Ca. 5 Minuten einwirken, aber nicht antrocknen lassen und dann nochmals kräftig einarbeiten. Anschliessend R155 Grundreiniger mit Wasser gemischt auf die Fläche auftragen und kräftig durcharbeiten. Zum Schluss alles mit klarem Wasser gründlich reinigen.	0,1	1 lt 5 lt 10 lt	<b>53.00</b> <b>223.00</b> <b>399.00</b>
<b>R 155 Grundreiniger</b> Mildalkalischer Spezialreiniger (Säurefrei)	Je nach Verschmutzung pur oder bis 1:10 verdünnt auftragen. Ca. 10. einwirken lassen, darf nicht eintrocknen, nochmals kräftig bürsten. Schutzflotte aufnehmen und mit klarem Wasser gründlich reinigen.	0,1	0,5 lt 1 lt 5 lt	<b>29.00</b> <b>38.00</b> <b>168.00</b>
<b>R 160 Moos- und Schimmel-Ex</b> Beseitigt Moos, Algen, Flechten sowie Schimmel. Bleicht organische Verfärbungen wie Kaffee, Rotwein, Beeren, etc.	Moos und Schimmel vorher nicht mechanisch entfernen. R 160 Pur und gleichmässig auf die trockene Oberfläche aufsprühen und einige Minuten einwirken (nicht antrocknen) lassen. Mit einem Schrubber oder der Bürste durcharbeiten. Gegebenenfalls noch einmal einsprühen und durcharbeiten. Anschliessend die Fläche gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.	0,1	0,475 lt Sprühflasche 5 lt	<b>32.00</b> <b>168.00</b>
<b>R 162K Algen-Ex</b> Beseitigt Grünverschmutzungen und Algen von Mauern, Treppen, Terrassen aus Natur- und wiederhergestellten Materialien	Algen-Ex mit Wasser 1:10 auf die befallenen trockenen Stellen aufsprühen und nach einigen Tagen verschwindet der grüne Belag selbsttätig. Bei hartnäckigen Rückständen Vorgang wiederholen und einbürsten.	0,1	1 lt 5 lt	<b>48.00</b> <b>196.00</b>
<b>R 179 Rostfleckenentferner</b> Gebrauchsfertiger Spezialreiniger für alle säureempfindliche Beläge	Gleichmässig und satt auf die trockene Oberfläche aufsprühen. Die violette Verfärbung zeigt an, dass die Oxidationsflecken gelöst werden. Ca. 5–10 Min. einwirken lassen. Während dieser Zeit nicht antrocknen lassen, ansonsten nachsprühen. Vorgang wiederholen bis es nicht mehr violett verfärbt. Anschliessend restlicher Reiniger wegwischen und mit R155 Grundreiniger und Wasser gut reinigen.		0,475 lt Sprühflasche	<b>39.00</b>
<b>S 234N Fleckschutz</b> Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett auf Natur- und Wiederhergestellten Platten	Den Fleckschutz auf sauberen und trockenen Untergrund mit Roller gleichmässig und satt auftragen. Bei saugfähigem Untergrund Vorgang nach ca. 24 Std. nochmals wiederholen.	0,1	1 lt 10 lt	<b>91.00</b> <b>696.00</b>
<b>Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger 708</b> Reinigt und pflegt Feinsteinzeug	Dem Wischwasser beigegeben und mit feuchtem Lappen oder Mop den Boden wischen	0,003 lt 0,1 lt pro 10 lt Wasser	1 lt	<b>26.00</b>
<b>Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger 713</b> Reinigt und pflegt	löst und entfernt allgemeine, auch festsitzende Verschmutzungen; Öl- und Fettfilme, Gummi- und Schuhabrieb sowie hartnäckige Flecken	5–15 m <sup>2</sup> /lt	1 lt	<b>14.10</b>

## Hinweis

Pflegeprodukte sind immer vor der Anwendung von Reinigungs-/Imprägnierungsmitteln auf einer Testfläche an einem unauffälligen Ort zu testen. Jedes Auftragen dieser Mittel erfolgt auf eigenes Risiko und Gefahr.

Gerne beraten wir Sie über unsere weiteren Reinigungs- sowie Pflegemittel. Beachten Sie vor der Anwendung der Produkte in jedem Fall das entsprechende technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese können Sie auf unserer Homepage unter folgender Rubrik einsehen: [www.solag.ch](http://www.solag.ch) => **Dokumentation** => **Technische Hinweise**

**Vorsicht bei Pflegeprodukten: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!