

# Zubehör Beton- und Natursteinprodukte, Festkies


Bezeichnung	Einsatzbereich	Gebinde	Einzelpreis exkl. MwSt.	Staffelpreis ab Stk.	Staffelpreis exkl. MwSt.
<b>Geo Vlies 150 gr.</b>	Zum Schutz von Folien und Bitumen	Rolle 2,65 m breit	m <sup>2</sup> <b>4.40</b>	-	-
<b>Steifix gerade</b>	Zum Fixieren der Randplatten Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm	2 m <sup>2</sup> /2,5 cm	Stk. <b>17.60</b>	25	Stk. <b>10.80</b>
<b>Steifix gebogen</b>	Zum Fixieren von Rundungen Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 50 mm	2 m <sup>2</sup> /2,5 cm Bund à 10 x 2 m <sup>2</sup>	Stk. <b>25.00</b>	10	Stk. <b>15.60</b>
<b>Nägels zu Steifix</b>	Zum Fixieren Länge pro Nagel 24,5 cm Verbrauch: 3 Stk. pro 2 m <sup>2</sup>	Stück 1 Karton à 5 kg (ca. 60 Stk.)	Stk. <b>1.30</b>	60	Stk. <b>0.60</b>
<b>Steifix Netz</b>	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig	2 m <sup>2</sup> /2,5 cm	Stk. <b>30.00</b>	10	Stk. <b>18.20</b>
<b>Steifix Netz für Keramik</b>	Zum Fixieren auf Betonunterlage Rasenseite 25 mm/Gehwegseite 300 mm kein Nagel nötig	2 m <sup>2</sup> /1 cm	Stk. <b>31.00</b>	10	Stk. <b>22.00</b>
<b>Armierungseisen</b>	Durchmesser 8 mm, Länge 200 cm	8 x 200 mm	Stk. <b>11.00</b>	-	-
	Durchmesser 12 mm, Länge 200 cm	12 x 200 mm	Stk. <b>25.00</b>	-	-
<b>AquaDrain Pro</b> Drainagematte für alle Untergründe, Verlegearten und Belagsarten	Schnelle und dauerhafte Entwässerung bei loser oder fester Verlegung m <sup>2</sup> zgg. 5 cm Überlappung ungelocht 16 = gelocht	16 mm / 10 x 1 m	Stk. <b>472.00</b>	7	Stk. <b>313.00</b>
<b>Aqua Drain SK</b> Stossabdeckung	Stossabdeckung für die AquaDrainmatten	Rolle 90 mm x 10 m	m <sup>1</sup> <b>4.70</b>	-	-
<b>AquaDrain Drainmattenschere</b>	Zum einfachen und exakten Zuschneiden der Matten	1 Stk.	Stk. <b>70.00</b>	-	-
<b>AquaDrain SD Typ 1</b> Kapillarpassive Stufendrainage	Für die Verlegung auf Aussentreppen	310/180 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack <b>155.00</b>	-	-
<b>AquaDrain SD Stufengitter</b>	Teil der kapillarpassiven Stufendrainage für Aussentreppen	260/140 mm x 1 m 5 Stk./Pack	Pack <b>200.00</b>	-	-
<b>AquaDrain SD Wasserleitstreifen</b>	verhindert Kalkfahnen an Treppenwangen	10/10 x 600 mm 50 Stk./Pack	Pack <b>80.00</b>	-	-
<b>Watec BW Bewegungsfugenband</b>		Rolle 30 mm x 50 m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup> <b>1.90</b>	-	-
<b>Schaumstoffprofile PE</b> 10 mm, grau, geschlossen	Verhindert die „3-Flankenhaftung“	1 m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup> <b>1.30</b>	-	m <sup>1</sup>
<b>Rand Dämm Streifen RDS 960</b> Selbstklebender Randdämmstreifen für Stoss- und Dehnungsfugen	Verhindert Zwangsspannungen bei Boden-/ Wandanschlussfugen Innen und Aussen	20 m Rolle (Höhe 50 mm, Dicke 5 mm, 40 mm Kle- bevlies)	Stk. <b>81.00</b>	5	Stk. <b>66.40</b>
<b>Armierungsnetz AR 562</b>	Alkalibeständiges kunststoffmantes Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 cm Verbrauch: 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	20 cm Breite /50 m 100 cm Breite /10m	Stk. <b>57.50</b> Stk. <b>58.70</b>	-	-
<b>AEB plus Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 639</b> Wasserundurchlässige, entkoppelnde und spannungsabbauende Matte	Zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdich- ten und Entkoppeln unter Keramikplatten Verbrauch: ca. 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Rolle 1 x 15 m	Stk. <b>485.00</b>	5	Stk. <b>449.70</b>
<b>Dichtband Flex AEB 148</b> Flexibles Dichtband, beidseitig mit speziellem Vliesgewebe beschichtet	Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- + Bewegungs- fugen	12 cm Breite /10 m 12 cm Breite /50 m	Stk. <b>44.50</b> Stk. <b>212.00</b>	-	-
<b>Dichtecke innen</b> <b>aussen</b>	Vorgeformte Fertigecken		Stk. <b>8.40</b> Stk. <b>8.40</b>	-	-
<b>Dichtmanschette Wand</b> <b>Boden</b>	zum sicheren Abdichten von Rohrführungen und Bodenabläufen	ø 32-55 mm	Stk. <b>5.90</b> Stk. <b>2.20</b>	-	-
<b>Kautschuk Folie</b> 1,1 mm Abdichtungsfolie, hohe Elastizität, bietet Schutz vor Durchwurzelung	Abdichtungsfolie für alle künstlich ange- legten Zier- und Nutzwässer	Aufgerollt	m <sup>2</sup> <b>47.00</b>	-	-



Steifix



AquaDrain-Matte



AquaDrain System



Schaumstoffprofil



Randdämmstreifen RDS 960

# Zubehör Keramikprodukte

Bezeichnung	Einsatzbereich	Gebinde	Einzelpreis exkl. MwSt.	Staffelpreis ab Stk.	Staffelpreis exkl. MwSt.
<b>Teilbare Abstandhalter mit Boden</b>	gleichmässige Fugenbreite	Sack à 100 Stück, 3 mm Fugenbreite / 5 cm Basisgrösse	Sack <b>70.00</b>	10	Sack <b>51.00</b>
<b>Plattenlager</b>	einfache und schnelle Verlegung von Platten	1 cm Höhe / 2.5 mm Fugenbreite / 15.6 cm Basisgrösse	Stk. <b>5.90</b>	80	Stk. <b>4.40</b>
<b>Steifix mit Netz</b>	Zur Fixierung der Platten	2 m <sup>2</sup> /1 cm h 1 Bund = 20 m <sup>2</sup>	Stk. <b>31.00</b>	10	Stk. <b>22.00</b>
<b>Fugenkreuz schwarz</b>	gleichmässige Fugenbreite	Sack à 50 Stück, 1.58 cm Höhe / 5 mm Fugenbreite	Sack <b>62.00</b>	-	-
<b>Stelzen (siehe Seite 11)</b>					

**Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C-25° C**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

# Klebe- und Fugenmörtel



Drainagemörtel



2-K Pflasterfuge



Kleben



Solitär F20

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.	Staffel- preis ab	Staffelpreis exkl. MwSt.
<b>VERLEGEN UND AUSFUGEN VON BETONPLATTEN AUF TERRASSEN UND BALKON</b>						
<b>Tubag Trasszement</b>	Zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren und widerstandsfähigen Baustellenmörteln, z. B. Vormauerwerk und Verlegemörte		25 kg Sack	<b>Sack 15.00</b>	-	-
<b>Tubag Vielzweckmörtel</b> 1 kg pro Armierungsstein	Mauern, Verputzen, Verlegen, Versetzen, Erstellen von Estrich und Ausführen von einfachen Betonarbeiten	1,1 kg/mm <sup>2</sup>	25 kg Sack 1 Palette à 48 Säcke	<b>Sack 17.75</b>	-	-
<b>DSF 1-K DichtSchlämme Flex 1-K 523</b> Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Betondecken Terrassen- und Balkonbelag Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m <sup>2</sup> je mm	20 kg Sack	<b>Sack 158.20</b>	-	-
<b>Drainagemörtel 610</b> Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Bodenplatten- und Pflasterbeläge / Aufbaustärke: 5 cm begehrbar / 8 cm bis 3,5 t befahrbar	16 kg/m <sup>2</sup> je cm	25 kg Sack	<b>Sack 24.00</b>	-	-
<b>Mittelbettmörtel flex MB 414</b> Flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel 5–20 mm	Zum Ansetzen und Verlegen von Bodenplatten Geignet bei Bodenheizungen Innen und Aussen	1,3 kg/m <sup>2</sup> je mm (7 mm)	25 kg Sack	<b>Sack 59.00</b>	<b>20</b>	<b>Sack 51.75</b>
<b>HaftSchlämme Flex HSF 748</b> Einkomponentige, kunststoffvergütete, trasshaltige Kontaktschlämme	Als flexible Haftbrücke Terrassen- und Balkonbelag	1,5–2 kg pro m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 74.00</b>	-	-
<b>MarmorSilicon</b> 18 sandgrau/29 hellbeige/33 jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen	Hohe Flankenhaftung Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m <sup>1</sup> Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	<b>Kar. 18.30</b>	-	-
<b>Marmorsand 0–1,2 mm, Giallo Siena</b>	Zum flüssigen Ausfugen von Bodenplatten	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 21.20</b>	-	-
<b>Fabjoint</b> Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt, Blanc, Gris, Beige, Brun claire	Zum Ausfugen von – Bodenplatten Fugenbreite ab 7 mm – Schwimmbadumrandungen	5 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>3</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 68.00</b>	-	-
<b>Techniseal DR+ Next Gel</b> Dehnbarer, wasserundurchlässiger Fugenmörtel Ton Pierre, Ocre, Gris sable, Granit	Leichteres Ausfugen von Bd-Platten/ Pflästerungen	2–10 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 130.00</b>	-	-
<b>EpoxiPflasterfuge 2-K</b> Pflastergrau 13 / sand 36 / anthrazit 66 Zweikomponentiger, wasserundurchlässiger, emulgierbarer Fugenmörtel (Flasche in Behälter)	Wasseremulgierbares drainagesfähiges Fugenmaterial für Bodenplatten/Pflästerungen auf stabilisiertem Untergrund / Für Fugenbreite ab 5 mm Für leichte-mittlere Beanspruchung	3–5 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Eimer inkl. Härter	<b>Stk. 159.00</b>	<b>12</b>	<b>Stk. 143.25</b>
<b>Pflaster-Fughilfe 867</b>	Erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels	5–15 m <sup>2</sup> /lt	1 lt Bidon	<b>Stk. 20.70</b>	-	-
<b>TrassNatursteinfuge</b> TNF 674 grau / 675 pflastergrau / 676 anthrazit / 677 sandgrau / 684 beige	Trasshaltiger schnell erhärtender Fugenmörtel Ausfugen von Bodenplatten 5–40 mm	2–15 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 49.50</b>	<b>20</b>	<b>Sack 42.00</b>
<b>Solitär F20 DrainFuge 3-20 mm</b> Pflastergrau / sand / anthrazit	Fugenmörtel für Terrassenplatten mit einer Stärke ≥ 2 cm in gebundener und ungebundener Bauweise	0,6 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Eimer 12,5 kg Eimer	<b>Stk. 145.70</b> <b>Stk. 86.00</b>	<b>12</b> <b>12</b>	<b>Stk. 130.00</b> <b>Stk. 76.50</b>
<b>VERLEGEN UND AUSFUGEN VON KERAMIKPLATTEN AUF TERRASSEN UND BALKON</b>						
<b>Sopro No. 1 400</b> Hohergebieger, zementärer Flexkleber	Zum Kleben von Feinsteinzeug, Betonwerk Innen und aussen	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> je mm	5 kg 25 kg	<b>Sack 49.75</b>	-	-
<b>MegaFlex MEG 667 TX</b> Zweikomponentiger, zementärer, hochflexibler, standfester Fliesenkleber	Zum Kleben von Platten Innen und Aussen Ideal für Treppenanlagen und Schwimmbäder	Pulver 1,2 kg/m <sup>2</sup> und Flüssigkeit 0,34 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack und 7 kg Kanister	<b>Set 163.00</b>	<b>20</b>	<b>Set 141.75</b>
<b>Racofix Montagekleber 818</b> Universal-Klebstoff	Einkomponentiger Universal-Klebstoff zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien	310 ml für 3,1 m <sup>1</sup>	310 ml/Kar.	<b>Kar. 20.70</b>	-	-
<b>DesignFuge Flex DF 10</b> Zementärer, flexibler, schnell erhärtender Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 1–10 mm - geschlossene Fuge aussen mind. 5 mm / offen 3 mm / - Fugenbreite innen: 3 mm	individuell	1 kg Eimer 5 kg Eimer	<b>Stk. 11.00</b> <b>Stk. 39.00</b>	-	<b>Stk. 8.70</b> <b>Stk. 33.15</b>
<b>Flex Fuge plus grau/ jurabeige</b> Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel	Zum Ausfugen von Bodenplatten von 2–20 mm geschlossene Fuge aussen 5 mm / offen 3 mm / - Fugenbreite innen: 3 mm	individuell	15 kg Sack	<b>Stk. 55.75</b>	-	-
<b>WANDVERKLEIDER</b>						
<b>Haft Primer S HPS 673</b> Spezialgrundierung von Haftbrücken für nicht saugende Untergründe im Innen-/Aussenbereich	Zur Behandlung von bestehenden, keramischen Unterbauten, Holz, Guss-Asphalt und Magnesiaüberzug Anwendung: 1–2 Std. Wartezeit/Innen	ca. 150 gr/m <sup>2</sup>	3 kg 5 kg Kessel	<b>Stk. 68.65</b> <b>Stk. 102.55</b>	-	-
<b>Grundierung GD 749</b> Spezialgrundierung von Haftbrücken für saugenden Untergründen. Innen + Aussen	Für stark und unterschiedlich saugende Untergründe	100–200 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund	1 kg Flasche 5 kg Kanister 10 kg K. 25 kg K.	<b>Stk. 11.50</b> <b>Stk. 51.85</b> <b>Stk. 93.80</b> <b>Stk. 216.25</b>	-	-
<b>DSF 1-K Dichtschlämme Flex 1-K 523</b> Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Innen und Aussen Wasserdampfdurchlässig, Wandverkleidungen Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m <sup>2</sup> je mm	20 kg Sack	<b>Stk. 158.20</b>	-	-
<b>Sopro ZR Turbo XXL</b> Zementäre, zweikomponentige, schnell durchtrocknende, hochflexible Reaktivabdichtung	Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen und zur Abdichtung von Brauch-Wasser-Behälter. Auch auf alten Bitumen haftbar. Nach 3 Std. regenfest. Innen + Aussen	10 kg Pulver A + 10 kg Flüssigkeit B	20 kg Gebinde 9 kg Gebinde Kombi-Gebinde 9 kg	<b>Stk. 182.40</b> <b>Stk. 95.85</b>	-	-
<b>Sopro No. 1 996</b> Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Wandverkleidungen Innen und Aussen	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 79.00</b>	<b>20</b>	<b>Sack 69.50</b>
<b>Fabjoint</b> Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt, Blanc, Gris, Beige, Brun claire	Zum Ausfugen von – Wandverkleidungen	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 68.00</b>	-	-

**Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C**  
Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!

# Klebe- und Fugenmörtel

Bezeichnung	Einsatzbereich	Verbrauch	Gebinde	PREIS exkl. MwSt.	Staffel- preis ab	Staffelpreis exkl. MwSt.
<b>MAUERKONSTRUKTION UND TREPPENBAU</b>						
<b>DSF 1-K DichtSchlämme Flex 1-K 523</b> Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme	Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen Wasserdampfdurchlässig Betondecken, Terrassen- und Balkonbelag Anwendung: 2 mm in zwei Arbeitsgängen 4 Std. Wartezeit dazwischen	1,4 kg/m <sup>2</sup> je mm	20 kg Sack	<b>Sack 158.20</b>	-	-
<b>DrainageMörtel 610</b> Trasszementgebundener Verlegemörtel	Wasserdurchlässiges Mörtelbett für Bodenplatten- und Pflasterbeläge Aufbaustärke: - 5 cm begehbar - 8 cm bis 3,5 t befahrbar	16 kg/m <sup>2</sup> je cm	25 kg Sack	<b>Sack 24.00</b>	-	-
<b>MittelBettmörtel Flex 414</b> Flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel 5-20 mm	Zum Ansetzen und Verlegen von Bodenplatten Geeignet bei Bodenheizungen Innen und Aussen	1,3 kg/m <sup>2</sup> je mm (7 mm)	25 kg Sack	<b>Sack 59.00</b>	<b>20</b>	<b>Sack 51.75</b>
<b>Tabug Vielzweckmörtel</b> 1 kg pro Armierungsstein	Mauern, Verputzen, Verlegen, Versetzen, Erstellen von Estrich und Ausführen von einfachen Betonarbeiten	-	25 kg Sack	<b>Sack 17.75</b>	-	-
<b>Fabjoint</b> Feuchtigkeitsabweisender Mörtel farblich abgestimmt Blanc, Gris, Beige, Brun claire	Zum Ausfügen von - Bodenplatten Fugenbreite ab 7 mm - Mauerabdeckungen - Wandverkleidungen - Schwimmbadumrandungen	5 kg/m <sup>2</sup> 3 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>2</sup> 4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 68.00</b>	-	-
<b>TrassNatursteinFuge</b> TNF 674 grau / 675 pflastergrau / 676 anthrazit / 677 sandgrau / 684 beige	Trasshaltiger schnell erhärtender Fugenmörtel Ausfügen von Bodenplatten 5-40 mm	2-15 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 49.50</b>	<b>20</b>	<b>Sack 42.00</b>
<b>Mittel Dickbettmörtel MDM 885</b> Weisser, schnell erhärtender, flexibler, trasshaltiger Mittel- und Dickbettmörtel	Zum Kleben von Werksteinmauern Innen und Aussen	8 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 72.00</b>	<b>20</b>	<b>Sack 64.00</b>
<b>KLEBEN UND ABDICHTEN VON SCHWIMMBADUMRANDUNGEN, BRUNNEN, BASSIN UND WASSERBECKEN</b>						
<b>Puk 503</b> Zweikomponentiger (A+B), heller Polyurethan-Reaktionsharz-Klebstoff	Schnell erhärtender wasserdichter Klebstoff zum Kleben und abdichten Innen und Aussen	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> je mm Schicht	6 kg/Eimer	<b>Stk. 147.00</b>	-	-
<b>Turbo Dichtschlämme 2-K TDS 823</b> Zweikomponentige, flexible, zementäre Hochleistungsdichtschlämme UV-beständig	Zum Abdichten des Brunnenfundamentes	Pulver 0,8 kg/m <sup>2</sup> und Flüssigkeit 0,8 kg/m <sup>2</sup> je mm	10 kg Sack und 10 kg Kanister	<b>Stk. 155.60</b>	-	-
<b>Racofix WSM 680</b> WasserStopp Mörtel	Zementärer, kunststoffvergüteter Schnellstopfmörtel zum Schliessen von Wassereinbruchstellen		5 kg Eimer	<b>Stk. 26.85</b>	-	-
<b>Sopro No. 1 996</b> Zementärer weisser Flexkleber mit hoher Kunststoffvergütung	Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung Wandverkleidungen Innen und Aussen	4 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Sack	<b>Sack 79.00</b>	<b>20</b>	<b>Sack 69.50</b>
<b>Racofix Montagekleber 818</b> Universal-Klebstoff	Einkomponentiger Universal-Klebstoff zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup>	310 ml/Kar.	<b>Kar. 20.70</b>	-	-
<b>Sopro Dur HF-D 817</b> Elastischer, oximfrei chemikalien bestän- diger Silicondichtstoff	Für hochbeanspruchte mechanische- und chemische Anschlussfugen, UV und Witterungsbeständig, Innen- und Aussenbereich	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup> Fuge (10 x 10 mm)	310 ml/Kar.	<b>Kar. 24.20</b>	-	-
<b>MarmorSilicon</b> 18 sandgrau / 29 hellbeige/33 jurabeige Elastischer, neutralvernetzender Silicon- dichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Be- wegungsfugen	Hohe Flankenhaftung, Neutralvernetzter Silikon Innen und Aussen	310 ml für 3,1 m <sup>2</sup> Fuge (10x10 mm)	310 ml/Kar.	<b>Kar. 18.30</b>	-	-
<b>SPEZIALANWENDUNGEN, RENOVIERUNGEN</b>						
<b>Rapidur 460</b> Aussenbereich Schnellmontagemörtel	Zum schnellen Einsetzen von Zargen, Steinschrauben, Rohren, etc. Verarbeitungszeit 4-6 min.		5 kg Eimer 15 kg Eimer	<b>Stk. 20.15</b> <b>Stk. 36.75</b>	- -	- -
<b>FS 15 PLUS Fließspachtel (Innen)</b> Selbstnivellierende, pumpfähige, schnel- lerhärtende, zementäre Universalspachtel- masse	Bodenspachtelmasse für glatte, ansatzfreie Flächen Schichtdicke 2-40 mm	ca. 1,6 kg/ m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	<b>Stk. 63.25</b>	-	-
<b>HF-S 563 Fließspachtel (Innen und aus- ssen)</b> Hochbelastbare, zementäre, selbstverlau- fende und schnell erhärtende Bodenspachtel- masse für ansatzfreie Flächen	Bodenspachtelmasse zur Herstellung von direkt nutz- baren, glatten, ansatzfreien Flächen für Garagen, Kellern, usw. Schichtdicke 4-40 mm	ca. 1,7 kg/ m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	<b>Stk. 69.50</b>	-	-
<b>Ausgleichsmörtel RAM 3 454</b> Zementärer, schnell erhärtender faserar- mierter grauer Putz- und Spachtelmörtel	Zum Verputzen, Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Boden- und Wandflächen für Schichtdicken von 3-60 mm	ca. 1,5 kg/ m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	<b>Stk. 52.00</b>	-	-
<b>Vario Fließspachtel VS 582</b> Selbstnivellierende + modellierbare, faserarmierte schnell erhärtende Spachtelmasse	Zum Ausgleichen und Ausbilden eines Ge- fälltes. Bodenspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen Schichtdicke 3-70 mm	1,7 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg	<b>Stk. 42.75</b>	-	-
<b>Rapidur MS 747</b> (Innen + Aussen) Schnellerhärtender und früh belegreifer Zementestrich	Geeignet für Heizestriche und Estriche auf Trennschicht begehbar nach ca. 12 Std. Schichtdicke 20-100 mm	18-20 kg/ m <sup>2</sup> je cm	25 kg	<b>Stk. 27.00</b>	-	-
<b>Rapidur M1 769 schnell</b> (Innen + Aussen) Sehr schnellerhärtender, formstabiler und früh belegreifer Zementestrich	Geeignet für Heizestriche und Estriche auf Trennschicht Ideal für zeitsparende + termingebundene Arbeiten begehbar nach ca. 3 Std. Schichtdicke 12-80 mm	18-20 kg/ m <sup>2</sup> je cm	25 kg	<b>Stk. 35.25</b>	-	-

**Vorsicht bei Mörtelanwendung: Aussen- und Materialtemperatur 5° C-25° C**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!



Vielzweckmörtel




Dichtschlämme



Kleben



Kleben



Sopro No.1

# Reinigungs- und Pflegemittel



Grundreiniger R155



Fleckschutz S244



Imprägnieren

Bezeichnung	Ergiebigkeit	Gebinde	Einzelpreis exkl. MwSt.
<b>Grundreiniger R155</b> säurefrei – Entfernt Bauschmutz, Dispersionsfarben, Selbstglanzschichten, Pflegemittelrückstände, Öle, Fette sowie leichten Zementschleier von Natur- und Kunststein im Innen- und Aussenbereich.	ca. 10 –30 m <sup>2</sup> /l	250 ml	<b>21.00</b>
	0,05 l/m <sup>2</sup>	1 lt	<b>27.00</b>
		5 lt	<b>121.00</b>
<b>Zementschleier-Entferner R163</b> enthält Säuren – Entfernt Zementschleier, Kalkablagerungen, Mörtelreste und verhärteten Bauschmutz von allen säurebeständigen Natur- und Kunststein-, Keramik-, Klinker-, Feinsteinzeug- und rauen Betonoberflächen.	ca. 5 –20 m <sup>2</sup> /l	1 lt	<b>22.00</b>
	0,05 l/m <sup>2</sup>	5 lt	<b>98.00</b>
<b>Fleckschutz-wassergelöst S232 (Eco)</b> Lösemittelfreie Imprägnierung, vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Öl in Naturstein-, Kunststein-, Cotto- und Klinker- sowie unglasierte Keramikbeläge im Innen- und Aussenbereich.	ca. 5 –20 m <sup>2</sup> /l	250 ml	<b>28.00</b>
	0,15 l/m <sup>2</sup>	1 lt	<b>59.00</b>
		5 lt	<b>275.00</b>
		10 lt	<b>472.00</b>
<b>Farb-Konservierung S242</b> Vermindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in alle Natur- und Kunststeine im Innen- und Aussenbereich. Farbe und Struktur der Platte werden durch die farbonvertiefende Eigenschaft optimal zur Geltung gebracht.	ca. 5 –20 m <sup>2</sup> /l	1 lt	<b>44.00</b>
	0,15 l/m <sup>2</sup>	5 lt	<b>192.00</b>
		10 lt	<b>356.00</b>
<b>Fleckschutz - farbvertiefend S244</b> Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Öl und Fett in alle Natur- und Kunststeinoberflächen, Agglo-Marmor, Betonwerkstein und Terrazzo im Innen und Aussenbereich.	ca. 5 –20 m <sup>2</sup> /l	250 ml	<b>34.00</b>
	0,15 l/m <sup>2</sup>	1 lt	<b>69.00</b>
		5 lt	<b>307.00</b>
		10 lt	<b>549.00</b>
<b>Öl- und Wachsentsferner R152</b> Entfernt Öl-, Wachs- und Fettflecken auf Natur- und Kunststein, Keramik, Klinker, Beton sowie mineralischen Putzen.	ca. 0.2 m <sup>2</sup> /l	250 ml	<b>33.00</b>
		750 ml	<b>57.00</b>
<b>Lösefix - wasserlöslich R154</b> Entfernt alte Versiegelungen, Pflegemittel- und Wachsfilme, Asphalt, Bitumen, Fette und Öle von allen, auch polierten, Natur- und Kunststeinflächen sowie Cotto- und Klinkerplatten.	ca. 5 –10 m <sup>2</sup> /l	1 lt	<b>35.00</b>
		5 lt	<b>149.00</b>
<b>Schimmel-Ex R160</b> Beseitigt schnell und effektiv Moos, Pilz- und Schimmelbefall auf Natur- und Kunststeinen, Keramik, Beton, Putz usw. im Innen- und Aussenbereich mit Langzeitwirkung. Bleicht organische Verfärbungen + diverse Rückstände.	ca. 5 –10 m <sup>2</sup> /l	475 ml	<b>22.00</b>
		5 lt	<b>132.00</b>
<b>Rostfleckenentferner R179</b> Gebrauchsfertiger Spezialreiniger für alle säureempfindlichen Natur- und Kunststeine. Auch für polierte Flächen geeignet. Löst und entfernt Rostflecken.	ca. 2 –5 m <sup>2</sup> /500 ml	475 ml	<b>22.00</b>
<b>Feinsteinzeug - Pflegereiniger P 315</b> Milder Unterhaltsreiniger, der in einem Arbeitsgang alle Feinsteinzeug-Oberflächen reinigt und pflegt. Die wasserlöslichen Inhaltsstoffe verhindern Schlierenbildung und bauen bei richtiger Dosierung keine Schichten auf.	ca. 1000–2000 m <sup>2</sup> /l	1 lt	<b>24.00</b>
		5 lt	<b>99.00</b>
<b>Feinsteinzeug - Pflege - Reiniger 708</b> Reinigt und pflegt Feinsteinzeug. Anwendung: Dem Wischwasser beigegeben und mit feuchtem Lappen oder Mop den Boden wischen. 0,003 Liter / 0,1 Liter pro 10 Liter Wasser	ca. 1000 m <sup>2</sup> /l	1 lt	<b>27.00</b>

## Hinweis

Pflegeprodukte sind immer vor der Anwendung von Reinigungs-/Imprägnierungsmitteln auf einer Testfläche an einem unauffälligen Ort zu testen. Jedes Auftragen dieser Mittel erfolgt auf eigenes Risiko und Gefahr.

Gerne beraten wir Sie über unsere weiteren Reinigungs- sowie Pflegemittel. Beachten Sie vor der Anwendung der Produkte in jedem Fall das entsprechende technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt. Diese können Sie auf unserer Homepage unter folgender Rubrik einsehen:

**[www.solag.ch](http://www.solag.ch) => Dokumentation => Technische Hinweise**

**Vorsicht bei Pflegeprodukten: Aussen- und Materialtemperatur 5° C–25° C**

Sämtliche Preise exklusiv MwSt. verladen ab SOL AG, Grenchen. Keine Rücknahme!